

Идеальный выбор для постоянного и активного использования

Устройство для организации управления доступом с различными способами подтверждения личности. Видеодомофон Akuvox R20K позволяет с легкостью организовать контроль доступа на КПП.

**Основная информация**

- Алюминиевая панель с цифровой клавиатурой;
- Операционная система Linux;
- Угол обзора камеры: 110° (H), 58° (V);
- Двухсторонняя аудиосвязь через IP с эхоподавлением;
- Накладной или врезной монтаж;
- Соответствие стандартам SIP и ONVIF;

Физические параметры и питание

- | | |
|--|--|
| • Материал корпуса: Алюминиевый сплав | • Микрофон: 1 |
| • Камера: 2Мпикс., автоматическое освещение | • Динамик: 1 |
| • Цифровая клавиатура (с дополнительными кнопками) | • Защита от демонтажа: Есть |
| • Датчик света : Есть | • Порт Ethernet: RJ45, адаптивный 10/100Мбит/с |
| • ИК-датчик: Есть | • 802.3af Power-over-Ethernet |
| • Порт Wiegand: Есть | • Степень защиты: IP65 |
| • Порт RS485: Есть | • Монтаж: Накладной или врезной |
| • Считыватель карт: : 13.56МГц & 125кГц, NFC | • Размеры: 185x84.5x24мм |
| • Реле: 2 | • Рабочая влажность: 10~90% |
| • Входов: 2 | • Рабочая температура: -30°C ~ +60°C |
| | • Температура хранения: -40°C ~ +70°C |

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No. 56 Guantel Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ
- Широкополосный кодек: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Эхоподавление
- Активация голосом

Видео

- Матрица: 1/2.8", CMOS
- Форматы: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Видеокодеки: H.264
- Разрешение: до 1920x1080
- Кадров/сек: 1080p – 30Fps
- Угол обзора: 110°(H) / 58°(V)
- ИК-светодиоды с датчиком света.
- Совместимость с компонентами сторонних систем

Функции наблюдения

- Управление реле через DTMF
- Постоянно работающая камера
- Автоматический ночной режим с LED подсветкой
- Автоматический баланс белого
- Минимальная освещённость: 0.1LUX

Протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Обслуживание

- Управление через веб-интерфейс
- Анализ сетевого трафика
- Резерв. Копирование / Восст. настроек
- Экспорт журнала доступа
- Экспорт / Импорт списка доступа
- Обновление прошивки
- Системный журнал (включая журнал доступа)

Сферы применения

- Вызывная панель для офиса с поддержкой локальной или облачной IP-PBX.
- Удалённый доступ к объекту через Интернет
- Домофон для квартиры с контролем доступа

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No. 56 Guanxi Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: T694 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Akuvox_202309_V2.0