

Akuvox S535

Идеальный выбор для контроля доступа

Akuvox S535 создан, чтобы привлекать внимание и быть удобным в использовании. Оснащенный множеством передовых функций, он служит полностью адаптируемым решением для управления контролем доступа жильцов и посетителей в различных условиях, включая кондоминиумы, многоквартирные комплексы, офисные помещения, закрытые жилые районы и промышленные объекты.

Краткий обзор

- Алюминиевая панель с 5-дюймовым сенсорным экраном;
- Операционная система Linux;
- Широкоугольная камера: 116° (по горизонтали), 62° (по вертикали);
- Двусторонняя аудиосвязь по IP-сетям с функцией подавления эха;
- Функция многостороннего доступа, включая: лицо, карту EM/Mifare, PIN-код, BLE и QR-код;
- Поддержка расширяемого модуля: LTE, отпечаток пальца или индукционная петля;
- Встраиваемый и накладной монтаж;
- Соответствует стандартам SIP и ONVIF;



Физические характеристики и питание

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Передняя панель: алюминий ● Дисплей: 5-дюймовый IPS LCD ● Основная камера: 2 Мп, автоподсветка ● Датчик освещенности: поддержка ● Датчик движения: поддержка ● Порт Wiegand: 1-канальный вход/выход (выбираемый) ● Порт RS485: поддержка ● RF-считыватель: 13,56 МГц и 125 кГц, NFC (только Android) ● Выходы реле: 1 ● Входы: 2 ● Микрофон: 1 ● Динамик: 1 ● Сброс: 1 | <ul style="list-style-type: none"> ● BLE: поддержка BT5.0 ● Сигнализация о взломе: поддержка ● Расширяемый модуль: поддержка ● Порт Ethernet: 1xRJ45, 10/100 Мбит/с, адаптивный ● 802.3at Power-over-Ethernet ● Источник питания: 12 В постоянного тока / 4 А (макс.) ● Класс защиты IP: IP66 ● Рейтинг IK: IK08 ● Установка: встраиваемая и настенная ● Размеры (ВхШхГ): 210x100x27 мм ● Рабочая влажность: 10~90% ● Рабочая температура: от -40 °C до +55 °C ● Температура хранения: от -40 °C до +70 °C |
|--|---|

Аудио

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Узкополосный аудиокодек: G.711a, G.711μ
- Широкополосный аудиокодек: G.722
- DTMF: внутрисполосный, внеполосный DTMF (RFC2833), SIP Информация
- Эхоподавление
- Обнаружение голосовой активации
- Генератор комфортного шума

Видео

- Датчик: 1/2,9", CMOS для основной камеры
- Пиксели: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Видеокодек: H.264
- Видеотехнология: HDR
- Разрешение видео: до 1920x1080
- Макс. скорость передачи изображения: 1080p – 30 кадров/с
- Угол обзора: 116°(H) / 62°(V)
- Совместимость с компонентами 3-Party-Video, например, NVR

Сеть и протоколы

- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Функция домофона

- Реле управляются индивидуально с помощью тональных сигналов DTMF
- Многостороннее разблокирование: лицо, карта EM/Mifare, PIN-код, BLE и QR-код
- Камера работает постоянно
- Баланс белого: автоматический
- Минимальная освещенность: 0,1 LUX

Емкость

- Пользователи: 20 000
- Шаблоны лиц: 20 000
- Карта: 100 000
- PIN-код: 50 000

Тип карты

- Карта EM
- Карта Mifare
- Карта DesFire (EV2/EV3)
- Карта Felica

Развертывание и обслуживание

- Автоматическая настройка
- Веб-портал управления
- Веб-дамп пакетов
- Резервное копирование/восстановление конфигурации
- Экспорт журнала входов
- Экспорт/импорт таблицы доступа
- Обновление прошивки
- Системные журналы (включая журналы доступа к дверям)